



## COBIDRUCK EPDM EPDM-Spiralsaug- und Druckschlauch für industrielle Anwendungen

zum Durchleiten von heißem Wasser, Kühlwasser, Abwasser, Fäkalien und gering konzentrierte Säuren und Laugen, Glykol-Beständig. Für Anwendungen in der Landwirtschaft, dem Bau und der Industrie. Robuster und knickstabiler Saug- und Druckschlauch.

|                   |  |
|-------------------|--|
| Temperaturbereich | -35°C bis +120°C   |
| Innenseele        | EPDM, schwarz, glatt, beständig gegen Schmutzwasser mit einem pH-Wert 5-10 |
| Außendecke        | EPDM, schwarz, stoffgemustert  |
| Einlagen          | Stahldrahtspirale, Textileinlage   |
| Sicherheit        | 3:1  |

| Innen-Ø (mm) | Wand (mm) | Außen-Ø (mm) | BD (bar) | Vakuum (m WS) | Biegeradius (mm) | Gewicht (g/mtr) | Länge (mtr) | Einheit | Best.-Nr.   |
|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|------------------|-----------------|-------------|---------|-------------|
| 50           | 5         | 60           | 10       | 9             | 250              | 1250            | 40          | m       | 1053 050000 |
| 75           | 6         | 87           | 10       | 9             | 375              | 2300            | 40          | m       | 1053 075000 |
| 100          | 6         | 112          | 10       | 9             | 500              | 3190            | 40          | m       | 1053 100000 |