


# COBISUPERFLEX

## Hochflexibler PVC-Saug- und Druckschlauch

für Kommunalfahrzeuge, Bewässerung und in der Landwirtschaft.
Hochflexible und sehr kältebeständige Qualität.

| | |
|---|---|
| **Temperaturbereich** | -40°C bis +60°C |
| **Aufbau** | Kunststoffspiralschlauch, schwarz mit roten Streifen, PVC-Buna Gemisch, mit Hart-PVC-Spirale, innen glatt, außen leicht gewellt |
| **Sicherheit** | 3:1 |

| Innen-Ø (mm) | Wand (mm) | Außen-Ø (mm) | BD (bar) | Vakuum (m WS) | Biegeradius (mm) | Gewicht (g/mtr) | Länge (mtr) | Einheit | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 4,9 | 60,8 | 4 | 9 | 160 | 1000 | 50 | m | 1083 051000 |
| 76 | 5,8 | 87,6 | 3 | 9 | 250 | 1700 | 50 | m | 1083 076000 |
| 80 | 6,4 | 92,8 | 3 | 9 | 270 | 1900 | 50 | m | 1083 080000 |
| 90 | 6,6 | 103,2 | 3 | 9 | 300 | 2210 | 50 | m | 1083 090000 |
| 102 | 7,2 | 116,4 | 3 | 9 | 335 | 2750 | 50 | m | 1083 102000 |
| 127 | 7,8 | 142,6 | 2 | 9 | 410 | 3600 | 30 | m | 1083 127000 |
| 152 | 9 | 170 | 2 | 9 | 500 | 5000 | 20 | m | 1083 152000 |