



## COBIFLEX SUPER Hochflexibler PVC-Saug- und Druckschlauch

für Kommunalfahrzeuge, Bewässerung und in der Landwirtschaft.  
Hochflexible und sehr kältebeständige Qualität.

**Temperaturbereich** -40°C bis +50°C

**Aufbau** Kunststoffspiralschlauch, silbergrau, PVC-Buna  
Gemisch, innen glatt mit eingebetteter Hart-PVC-  
Spirale, außen leicht gewellt

**Sicherheit** 3:1



Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	Vakuum (m WS)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
38	4,4	46,8	4,6	9	145	670	50	m	1084 038000
51	4,8	60,6	4,3	9	180	975	50	m	1084 051000
60	5,3	70,6	4,3	9	200	1250	50	m	1084 060000
76	6,3	88,6	3,3	9	250	1700	50	m	1084 076000
80	6,5	93	3,3	9	260	1800	50	m	1084 080000
90	6,8	103,6	3	8	305	2100	50	m	1084 090000
102	6,9	115,8	3	8	335	2600	50	m	1084 102000
127	7,5	142	2,6	7	525	3650	20	m	1084 127000
152	8	168	2,6	7	630	5100	20	m	1084 152000