# COBISTEAM MILK

## Niederdruck-Molkerei-Dampfschlauch

vielseitig einsetzbar als Reinigungsschlauch in Molkereien, lebensmittelecht und fettbeständig.

| | |
|---|---|
| **Temperaturbereich** | -40°C bis +80°C, kurzfristig bis max. +164°C im offenen System |
| **Innenseele** | NBR, weiß, glatt, lebensmittelecht |
| **Außendecke** | NBR, blau, stoffgemustert, hochabriebfest, fettbeständig |
| **Einlagen** | Textileinlage |
| **Norm** | FDA-Qualität |
| **Sicherheit** | 3:1 |

| Innen-Ø (mm) | Wand (mm) | Außen-Ø (mm) | BD (bar) | PD (bar) | Biegeradius (mm) | Gewicht (g/mtr) | Länge (mtr) | Einheit | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 25 | 10 | 30 | 130 | 530 | 40 | m | 1105 013000 |
| 19 | 6 | 31 | 10 | 30 | 190 | 670 | 40 | m | 1105 019000 |
| 25 | 6 | 37 | 10 | 30 | 250 | 800 | 40 | m | 1105 025000 |