



## COBISTEAM EN Hochdruck-Heißdampf Schlauch

zum Fördern von Sattdampf und Heißwasser im geschlossenen System, gute Chemikalienbeständigkeit.

<b>Temperaturbereich</b>	-40°C bis +210°C bei Sattdampf, Heißwasser max. +90°C bei max. 10 bar
<b>Innenseele</b>	EPDM, schwarz, glatt, dampf- und chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig
<b>Außendecke</b>	EPDM, schwarz, stoffgemustert, öl-, witterungs-, ozon- und chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig
<b>Einlagen</b>	Stahlgeflechteinlagen
<b>Norm</b>	EN ISO 6134
<b>Sicherheit</b>	10:1 bei +20°C

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	PD (bar)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
19	7	33	18	180	95	760	40	m	1108 019000
25	7,5	40	18	180	125	950	40	m	1108 025000
32	8	48	18	180	160	1300	40	m	1108 032000
38	8	54	18	180	190	1700	40	m	1108 038000
51	9	69	18	180	270	2560	40	m	1108 051000