



### Trelleborg BERGALAV Dampfschlauch für die Lebensmittelindustrie

geeignet für flüssige Lebensmittel, Wein, Milch, Bier, Wasser, Soda. Beständig gegen Alkohol bis 90%.

<b>Temperaturbereich</b>	-30°C bis +160°C
<b>Innenseele</b>	EPDM, lebensmittelbeständig, weiß, glatt
<b>Außendecke</b>	EPDM, witterungsbeständig, blau, glatt
<b>Einlagen</b>	synthetische Textileinlage
<b>Norm</b>	EU-Verordnung 1935/2004, 2023/2006 FDA Richtlinie 21 CFR 177.2600
<b>Sicherheit</b>	3:1

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	PD (bar)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
10	4	18	10	30	75	250	40	m	1111 010000
13	4,5	22	10	30	95	350	40	m	1111 013000
16	4,5	25	10	30	110	410	40	m	1111 016000
19	5	29	10	30	135	540	40	m	1111 019000
25	5,5	36	10	30	180	740	40	m	1111 025000
32	7	46	20	60	260	1040	40	m	1111 032000