



### Trelleborg CITERDIAL Milch Saug- und Förderschlauch

für Milch-Sammelwagen, Entladeanlagen in Molkereien und ortsfesten Abfülleinrichtungen. Zum Durchleiten von diversen Lebensmitteln wie Wein, Apfelwein, Fruchtsaft, Essig, Alkohol (bis 96%).

**Temperaturbereich** -30°C bis +80°C, kurzfristig sterilisierbar mit Dampf bis max. +110°C

**Innenseele** NR, weiß, glatt

**Außendecke** NR, blau, fein stoffgemustert, nicht abfärbend

**Einlagen** synthetische Textilgeflechte mit Stahldrahtspirale

**Norm** EU-Verordnung 1935/2004, 2023/2006, FDA Richtlinie 21 CFR 177.2600., BfR Empfehlung XXI Kat. 2

**Sicherheit** 3:1

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	Vakuum (m WS)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
25	5,5	36	6	9	50	700	40	m	1114 025000
32	5,5	43	6	9	64	820	40	m	1114 032000
38	5,5	49	6	9	76	1440	40	m	1114 038000
51	6	63	6	9	102	1790	40	m	1114 051000
63	6	75	6	9	126	2170	40	m	1114 063000
76	6,5	89	6	9	152	3030	40	m	1114 076000