



COBIFIELD 40B
PVC-Schädlingsbekämpfungsschlauch 40 bar

für Feldspritzen, beständig gegen Schädlingsbekämpfungsmittel und Dünger.
UV-, witterungs- und ölbeständig.

Temperaturbereich -10°C bis +60°C

Aufbau Kunststoff, innen schwarz, glatt, außen hellblau,
glatt

Einlagen Textileinlage

Sicherheit 3:1

| Innen-Ø (mm) | Wand (mm) | Außen-Ø (mm) | BD (bar) | PD (bar) | Biegeradius (mm) | Gewicht (g/mtr) | Länge (mtr) | Einheit | Best.-Nr. |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------|---------|-------------|
| 10 | 3,5 | 17 | 40 | 120 | 100 | 200 | 50 | m | 1231 010000 |
| 12 | 4 | 20 | 40 | 120 | 125 | 270 | 50 | m | 1231 012000 |
| 16 | 4 | 24 | 40 | 120 | 160 | 340 | 50 | m | 1231 016000 |
| 19 | 4,5 | 28 | 40 | 120 | 190 | 450 | 50 | m | 1231 019000 |
| 25 | 5 | 35 | 40 | 120 | 250 | 630 | 50 | m | 1231 025000 |
| 32 | 6,5 | 45 | 40 | 120 | 320 | 810 | 50 | m | 1231 032000 |