




COBIDUST SIL 2



COBIDUST SIL 2 Hochtemperatur Silikon Absaugschlauch

sehr flexibler Schlauch aus zwei Lagen Glasfaser silikonbeschichtet,
zum Absaugen von Abgasen, industrielle Ventilation, Auto- und
Kunststoffindustrie.

Temperaturbereich -80°C bis +250°C

Aufbau 2 Schichten aus Silikon, rot mit Stahldrahtspirale
und doppelter Glasfaserschnur

Innen-Ø (mm)	BD (bar)	Vakuum (m WS)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
38	2,6	5,8	18	310	4	Stk	1277 038000
51	2,6	5,3	24	350	4	Stk	1277 051000
63	2,4	4,6	31	490	4	Stk	1277 063000
70	2,3	4,6	35	530	4	Stk	1277 070000
83	2,1	4	42	640	4	Stk	1277 083000
89	2,1	4	44	690	4	Stk	1277 089000
102	1,9	3,5	52	770	4	Stk	1277 102000
127	1,4	2,1	64	1000	4	Stk	1277 127000
152	1,2	1,7	75	1200	4	Stk	1277 152000
160	1,1	1,5	80	1280	4	Stk	1277 160000
203	0,7	1	101	1650	4	Stk	1277 203000