



## COBIGRANU PU FLEX

### PVC/PU-Saug- und Druckschlauch für mittelschwere Anwendungen

für GFK-, PVC- und PE-Granulate, andere abrasive Medien, Lebensmittel wie Pulver, Mehl, gefrorene Lebensmittel und Getreide. Durch umlaufende Kupferlitze antistatisch, hochabriebfester und sehr beweglicher PVC-Saug- und Förderschlauch mit Polyurethaninnenseele. Beständig gegen eine Vielzahl von chemischen Substanzen. UV-, ozon- und witterungsbeständig. Mikroben- und hydrolysebeständig.

**Temperaturbereich** -10°C bis +60°C

**Innenseele** Ether-Basis Polyurethan, transparent, glatt

**Außendecke** PVC, transparent, mit elfenbeinfarbiger Hart PVC-Spirale und umlaufender PU-ummantelten Kupferlitze, leicht gewellt

**Einlagen** Kupferlitze

**Norm** Lebensmittelecht gemäß EU-Verordnung 10/2011 (Klasse A, B, C, D)

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	Vakuum (m WS)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
38	3,1 / 3,7	45,4	5	7	185	520	30	m	1325 038000
40	3,1 / 3,8	47,6	5	7	195	550	30	m	1325 040000
50	3,3 / 4,5	59	5	7	235	800	30	m	1325 050000
60	3,4 / 4,6	69,2	5	7	275	970	30	m	1325 060000
76	3,9 / 5,2	86,4	5	7	340	1380	30	m	1325 076000