



## COBIPUR M

### Mittelschwerer Polyurethan-Saug- und Förderschlauch, antistatisch

für scharfkantige abrasive Medien, Granulate, Kies, Sand, Getreide,  
Pulver und Gase. Spezial-Ausführung für mittelschwere Anwendungen.  
Nicht mikroben- und hydrolysebeständig. Gute Öl-, Benzin- und  
Chemikalienbeständigkeit.

**Temperaturbereich** -40°C bis +90°C, kurzfristig bis +125°C

**Aufbau** Ester-Basis Polyurethan-Spiralschlauch mit fest  
eingegossenem Federstahldraht, transparent, innen  
glatt, außen gewellt

**Norm** schwerentflammbar nach DIN 4102-B1, UL94-V2

**Elektr. Widerstand** Wandung permanent antistatisch gemäß ISO 8031  
Durchgangs- und Oberflächenwiderstand <10 hoch  
9 Ω und gemäß TRGS 727 <2,5\*10 hoch 8 Ω

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	Vakuum (m WS)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
40	1,5 / 5	50	3	9,5	30	540	10	m	1329 040000
45	1,5 / 5	55	2,7	9,1	33	600	10	m	1329 045000
50	1,5 / 5	60	2,4	8,2	35	660	10	m	1329 050000
60	1,5 / 5	70	2	6,8	40	780	10	m	1329 060000
70	1,5 / 5,5	81	1,8	5,4	62	980	10	m	1329 070000
80	1,5 / 5,5	91	1,5	4,7	69	1110	10	m	1329 080000
90	1,5 / 5,5	101	1,4	4,2	76	1250	10	m	1329 090000
100	1,5 / 5,5	111	1,2	3,9	83	1490	10	m	1329 100000
110	1,5 / 5,5	121	1,1	3,5	90	1630	10	m	1329 110000
152	1,5 / 5,5	163	0,8	2,7	118	2410	10	m	1329 152000
200	1,5 / 6,5	213	0,6	1,5	156	3120	10	m	1329 200000
250	1,5 / 6,5	263	0,5	1,2	191	3880	10	m	1329 250000