

Ihr Partner für technische Schläuche, Schlauchkupplungen, Armaturen und Fittings

Stand: 23.01.23







COBISANDI PLUS

Sandstrahlgebläseschlauch

flexibler Sandstrahlgebläseschlauch zur Förderung hochabrasiver Strahlmittel wie Quarzsand, Stahlkies, Korund, Glas usw.

Temperaturbereich -40°C bis +70°C

Innenseele NR/BR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig Außendecke SBR/EPDM, schwarz, glatt, stoffgemustert

Einlagen Textileinlage, Kupferlitze

Elektr. Widerstand Seele <10 hoch 4 Ω , Decke <10 hoch 8 Ω

Abrieb der Seele ca. 35 mm³ nach DIN 53516

Sicherheit 3:1

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	PD (bar)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	BestNr.
16	7	30	12	36	150	571	40	m	1379 016000
19	7	33	12	36	190	647	40	m	1379 019000
25	7	39	12	36	250	806	40	m	1379 025000
32	8	48	12	36	320	1150	40	m	1379 032000
38	9	56	12	36	380	1525	40	m	1379 038000