



COBISUPERFLEX TOP SBR

Hochflexibler Gummi-Spiralsaug- und Förderschlauch mit spiralfreien Muffen

mit abriebfester Innenseele für Medien wie Sand etc. Geeignet für Wasser, Abwasser, Fäkalien und gering konzentrierte Säuren und Laugen. Beidseitig mit glatten, spiralfreien Muffen.

Temperaturbereich	-30°C bis +85°C
Innenseele	SBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
Außendecke	SBR, schwarz, kordelgerippt, elektrisch leitfähig, stoffgemustert
Einlagen	Stahldrahtspirale, Kupferlitze, Textileinlage
Elektr. Widerstand	<10 hoch 6 Ω
Sicherheit	3:1

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	Vakuum (m WS)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
80	7	94	3	9	240	3130	5	Stk	1385 080005
102	7	116	3	9	306	4050	5	Stk	1385 102005
127	7	141	3	9	381	5370	5	Stk	1385 127005
152	8	168	3	9	456	6990	5	Stk	1385 152005