COBIPAL PU

PVC/PU-Saug- und Druckschlauch für mittelschwere Anwendungen

für Getreide, Pulver, Holzpellets, Sand, Quarz, Kies und Granulaten. Für Silofahrzeuge, Tankwagen und Mahl- und Mischanlagen. Beweglicher und abriebfester PVC-Saug- und Druckschlauch mit einer Innenbeschichtung aus Polyurethan.

Temperaturbereich	-20°C bis +70°C
Innenseele	Polyurethan 0,7 - 1,0 mm, transparent, glatt
Außendecke	PVC, transparent, mit eingebetteter, weißer Hart-PVC-Spirale, leicht gewellt
Einlagen	Carbonfaden
Elektr. Widerstand	Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand des Inliners <10 hoch 9 Ω

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	Vakuum (m WS)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
90	5	100	4	7	443	1940	3,9	Stk	1390 090039
90	5	100	4	7	443	1940	4,9	Stk	1390 090049
90	5	100	4	7	443	1940	5,7	Stk	1390 090057
102	5	112	4	7	499	2310	4,9	Stk	1390 102049
102	5	112	4	7	499	2310	5,7	Stk	1390 102057