



## COBITANK EN Öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch nach EN 12115

zum Be- und Entladen von Tanks, Tankfahrzeugen und Bahnkesselwagen.  
Für Mineralölprodukte mit einem max. Aromatenanteil von 50%. Geeignet für  
diverse technische Öle.

<b>Temperaturbereich</b>	-30°C bis +90°C
<b>Innenseele</b>	NBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
<b>Außendecke</b>	CR, schwarz, stoffgemustert, antistatisch, abriebfest, öl-, kraftstoff-, witterungs- und ozonbeständig, flammhemmend
<b>Einlagen</b>	Textilgewebe, 2 gekreuzte Kupferlitzen, Stahldrahtspirale
<b>Norm</b>	EN 12115, TRbF 131/2
<b>Elektr. Widerstand</b>	<10 hoch 6 Ω
<b>Sicherheit</b>	4:1

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	Vakuum (m WS)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
25	6	37	16	9	100	850	40	m	1409 025000
32	6	44	16	9	128	1100	40	m	1409 032000
38	6,5	51	16	9	152	1350	40	m	1409 038000
50	8	66	16	9	120	2100	40	m	1409 050000
75	8	91	16	9	175	3000	40	m	1409 075000
100	8	116	10	9	250	4400	20	m	1409 100000