



COBIOIL 20 Öl- und benzinbeständiger Druckschlauch

für Mineralölprodukte mit einem max. Aromatengehalt von 50%, Biodiesel (RME) bis 100%, LPG und Erdgas. Hitze-, Öl-, witterungs- und alterungsbeständig.

Temperaturbereich	-30°C bis +100°C, kurzfristig bis +120°C, Diesel und B10 bis +100°C, Benzin, B20, B100, E10, E100, LPG und CNG (Erdgas) bis +70°C
Innenseele	NBR, schwarz, glatt
Außendecke	CR, schwarz, glatt, selbstlöschend, antistatisch
Einlagen	Textileinlage
Sicherheit	3:1

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	PD (bar)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
6	3	12	20	60	25	120	40	m	1429 006000
8	3	14	20	60	35	150	40	m	1429 008000
10	3,5	17	20	60	40	210	40	m	1429 010000
13	3,5	20	20	60	55	260	40	m	1429 013000
19	4,5	28	20	60	80	470	40	m	1429 019000
25	5,5	36	20	60	100	740	40	m	1429 025000