



COBICHEM PLUS UPE SL Chemikalien Saug- und Druckschlauch UP-E Seele nach EN 12115, sehr flexibel

zum Durchleiten von aggressiven Medien wie einer Vielzahl von Chemikalien, Säuren und Laugen. Zum Be- und Entladen von Tanks, Tankfahrzeugen und Bahnkesselwagen sowie in der chemischen Industrie.

| | |
|---------------------------|---|
| Temperaturbereich | -35°C bis +100°C |
| Innenseele | Polyethylen UP-E, spiegelglatt, schwarz, elektrisch leitfähig |
| Außendecke | CSM, schwarz, gewellt, antistatisch, stoffgemustert, witterungs- und ozon-beständig |
| Einlagen | synthetisches Textilgarn, Stahldrahtspirale, Kupferlitze |
| Norm | EN 12115 |
| Elektr. Widerstand | <10 hoch 6 Ω |
| Sicherheit | 4:1 |

| Innen-Ø (mm) | Wand (mm) | Außen-Ø (mm) | BD (bar) | Vakuum (m WS) | Biegeradius (mm) | Gewicht (g/mtr) | Länge (mtr) | Einheit | Best.-Nr. |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------|-------------|
| 19 | 6 | 31 | 16 | 9 | 57 | 570 | 40 | m | 1458 019000 |
| 25 | 6 | 37 | 16 | 9 | 75 | 720 | 40 | m | 1458 025000 |
| 32 | 6,5 | 45 | 16 | 9 | 96 | 1010 | 40 | m | 1458 032000 |
| 38 | 6,5 | 51 | 16 | 9 | 114 | 1170 | 40 | m | 1458 038000 |
| 50 | 8 | 66 | 16 | 9 | 200 | 2120 | 40 | m | 1458 050000 |
| 75 | 8 | 91 | 16 | 9 | 300 | 3540 | 40 | m | 1458 075000 |
| 100 | 8,5 | 117 | 12 | 9 | 400 | 4220 | 20 | m | 1458 100000 |