



Messing-Muffen-Kugelhahn Typ COBI IG/IG

beidseitig Innengewinde
mit vollem Durchgang, für nicht aggressive Medien
Temperaturbereich -30°C bis +95°C
Gehäuse Pressmessing matt-verchromt
Kugel Messing matt-verchromt
Dichtung Teflon
Griff Edelstahl, beschichtet, blau

IG	D (mm)	GL (mm)	BL (mm)	PN (bar)	Gewicht (g)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
1/4"	9,5	8,5	40,5	25	120	18/216	3040 006000
3/8"	10	8,5	40,5	25	120	18/216	3040 010000
1/2"	14,8	10	49	25	170	12/144	3040 013000
3/4"	19	10,5	54	25	240	14/84	3040 019000
1"	24	13	64	25	380	8/48	3040 025000
1 1/4"	30	14	76	25	630	8/32	3040 032000
1 1/2"	37	15,5	88	25	850	6/24	3040 038000
2"	45	15,5	97	25	1200	4/16	3040 050000
2 1/2"	62	23	134	15	2800	4	3040 063000
3"	75	25	152	15	4100	2	3040 075000
4"	90	30	179	15	5450	2	3040 100000

D = Durchgang, GL = Gewindelänge, BL = Baulänge