



Messing-Muffen-Kugelhahn Typ COBI IG/AG

einerseits Innengewinde, andererseits Außengewinde
mit vollem Durchgang, für nicht aggressive Medien

Temperaturbereich -30°C bis +95°C

Gehäuse Pressmessing matt-verchromt

Kugel Messing matt-verchromt

Dichtung Teflon

Griff Edelstahl, beschichtet, blau

IG/AG	D (mm)	GL (mm)	BL (mm)	PN (bar)	Gewicht (g)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
1/4"	9,5	8,5	47	25	130	18/216	3045 006000
3/8"	10	8,5	57	25	130	18/216	3045 010000
1/2"	14,8	10	56	25	190	12/144	3045 013000
3/4"	19	11	60	25	260	14/84	3045 019000
1"	24	13	70,5	25	420	8/48	3045 025000
1 1/4"	30	14	84,5	25	670	8/32	3045 032000
1 1/2"	37	15,5	99,5	25	930	6/24	3045 038000
2"	45	15,5	105,5	25	1380	4/16	3045 050000
2 1/2"	62	23	148	15	2900	4	3045 063000
3"	75	25	168,5	15	4170	2	3045 075000
4"	90	30	196	15	5550	2	3045 100000

D = Durchgang, GL = Gewindelänge, BL = Baulänge