



COBIPRESSFLAT 40

Hochdruck-Flachschlauch für Pressluft und Wasser

Aufbau	- verstärkte, ölbeständige Innenauskleidung - Doppelgewebe aus 100% hochfestem Polyestergerm - glatte Polyurethan-Außenbeschichtung, gelb
Dimension	2" / 52 mm
Wandstärke	5 mm
Betriebsdruck	40 bar
Platzdruck	120 bar
Temperatur	- 30° C bis + 80° C

hydraulisch verpresst mit Pressluftarmatur mit Überwurfmutter Rd 75x1/6", 40 bar

Innen-Ø	Gewicht (kg/Stk.)	Länge (mtr)	Best.-Nr.
52 mm / 2"	24,2	20	771228 452005
52 mm / 2"	44,2	40	771228 452006



Pressluft Doppel- und Anschlussnippel

AG x AG	Best.-Nr.
Rd 75x1/6" x Rd 75x1/6"	2211 075000
Rd 75x1/6" x 1 1/2" BSP	2214 075038
Rd 75x1/6" x 2" BSP	2214 075050



hydraulisch verpresst mit Pressluftarmatur mit Überwurfmutter Rd 65x1/6", 25 bar

Austauschbar und kompatibel mit System "Atlas Copco"
Direkte Schlauchverlängerung ohne Doppelnippel durch Zurückschrauben der Überwurfmutter möglich.

Innen-Ø	Gewicht (kg/Stk.)	Länge (mtr)	Best.-Nr.
52 mm / 2"	23,2	20	771228 052003
52 mm / 2"	43,2	40	771228 052004



Pressluft Doppel- und Anschlussnippel

AG x AG	Best.-Nr.
Rd 65x1/6" x Rd 75x1/6"	2211 065075
Rd 65x1/6" x G 1 1/4"	2214 065032
Rd 65x1/6" x G 2"	2214 065050



Dichtung Perbunan

mm	VE / Stk.	Best.-Nr.
55 x 3	10	2210 065002

