COBIRAIN - Robuster Nitril-Flachschlauch

optimal geeignet für Beregnungsanlagen, für den Einsatz in der Industrie und Bauwirtschaft. Öl-, Benzin- und Treibstoffbeständigkeit, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen. Hohe Abriebfestigkeit durch Längsriefen in der Außendecke. Universal-Flachschlauch mit hoher Reißfestigkeit. Alterungs-, UV- und ozonbeständig.

Temperaturbereich	-35°C bis +100°C
Aufbau	Nitrilkautschuk, innen glatt, außen längsgerieft
Einlagen	mit Polyestergarneinlage

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	PD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
25	2,5	30	17	50	180	100	m	1035 025000
52	2,8	57,6	24	50	650	100	m	1035 052000
76	3,5	83	20	50	1050	100	m	1035 076000
90	3,5	97	16	40	1220	100	m	1035 090000
102	3,5	109	16	40	1300	100	m	1035 102000
110	3,5	117	16	40	1660	100	m	1035 110000
127	3,5	134	16	40	1700	100	m	1035 127000
152	3,5	159	16	40	2000	100	m	1035 152000

Andere Größen und Längen auf Anfrage lieferbar!

Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da! **info@huecobi.de / +49(0)521.39068.0**
HÜCOBI GmbH | Oldernholz 6 | D-33719 Bielefeld | www.huecobi.de