



COBILIGHT L1



COBILIGHT L1 PVC-Saug- und Druckschlauch für Lebensmittel

für Lebensmittel wie Bier, Wein, Maische, Fruchtsäfte, Mineralwasser, Spirituosen bis max. 28% Alkoholgehalt, Essig, fettfreie Getränke und Nahrungsmittel, Wasser, flüssige Dünger, Landwirtschaft, Industrie.

Temperaturbereich -15°C bis +60°C

Aufbau Kunststoffspiralschlauch, gelb-transparent, innen glatt mit eingebetteter weißer Hart-PVC-Spirale, außen leicht gewellt

Norm EU-Verordnung 10/2011, 2007/19 (Klasse A, B, C, D1)

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	Vakuum (m WS)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
20	2,9	25,8	8	7	100	280	50	m	1073 020000
25	3,1	31,2	8	7	120	330	50	m	1073 025000
32	3,1	38,2	7	7	160	460	50	m	1073 032000
35	3,6	42,2	7	7	180	500	50	m	1073 035000
38	3,3	44,6	6	7	200	550	50	m	1073 038000
40	3,8	47,6	6	7	200	600	50	m	1073 040000
50	4,1	58,2	6	7	250	810	50	m	1073 050000
60	4,2	68,4	5	7	320	970	50	m	1073 060000
70	4,7	79,4	4	7	400	1200	25	m	1073 070000
80	5,5	91	4	7	480	1560	25	m	1073 080000
100	6	112	4	5	620	2160	25	m	1073 100000
120	6,2	132,4	3	5	700	2800	25	m	1073 120000