



COBIOCEAN SL
PVC-Saug- und Druckschlauch für leichte Anwendungen

leichte Ausführung für den Teichbau, Gartenbau, Be- und Entwässerung. Durch seine dunkle Farbe fällt der Schlauch im Teich nicht auf. Flexibel, UV-beständig und lichtundurchlässig.

Temperaturbereich -15°C bis +60°C

Aufbau Kunststoffspiralschlauch, schwarz, innen glatt mit eingebetteter weißer Hart-PVC-Spirale, außen leicht gewellt.

| Innen-Ø (mm) | Wand (mm) | Außen-Ø (mm) | BD (bar) | Vakuum (m WS) | Biegeradius (mm) | Gewicht (g/mtr) | Länge (mtr) | Einheit | Best.-Nr. |
|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|------------------|-----------------|-------------|---------|-------------|
| 20 | 2,4 | 24,8 | 7 | 7 | 85 | 220 | 25 | m | 1078 020000 |
| 25 | 2,4 | 29,8 | 6 | 7 | 105 | 250 | 25 | m | 1078 025000 |
| 32 | 2,6 | 37,2 | 6 | 7 | 130 | 345 | 25 | m | 1078 032000 |
| 38 | 3 | 44 | 6 | 7 | 155 | 470 | 25 | m | 1078 038000 |
| 40 | 3 | 46 | 5 | 7 | 165 | 500 | 25 | m | 1078 040000 |
| 50 | 3,6 | 57,2 | 5 | 7 | 205 | 680 | 25 | m | 1078 050000 |