



COBIBLUE STAR Hochflexibler PVC-Saug- und Druckschlauch

leichtere Ausführung zum Durchleiten von Wasser, Abwasser und Fäkalien.
Geeignet als PVC-Saugschlauch und Verlängerungsschlauch für Gülle.
Für Bewässerung, Landwirtschaft, Bau und Industrie. Hochflexible und
kältebeständige Qualität.

Temperaturbereich -25°C bis +60°C

Aufbau Kunststoffspiralschlauch, grau mit blauen Streifen,
mit Hart-PVC-Spirale, innen glatt, außen leicht
gewellt

Sicherheit 3:1

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	Vakuum (m WS)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
51	4,5	60	3	9	200	850	50	m	1080 051000
76	5,3	86,6	3	8	310	1500	50	m	1080 076000
80	5,6	91,2	3	8	320	1650	50	m	1080 080000
102	6,6	115,2	2	8	410	2200	30	m	1080 102000
110	7,2	124,4	2	7	450	2650	20	m	1080 110000
127	7,5	142	2	7	510	3200	20	m	1080 127000
152	8,6	169,2	2	7	610	4390	20	m	1080 152000
152	8,6	169,2	2	7	610	4390	4	Stk	1080 152004
152	8,6	169,2	2	7	610	4390	5	Stk	1080 152005
152	8,6	169,2	2	7	610	4390	6	Stk	1080 152006
203	12	227	2	6	850	8660	10	m	1080 203000
203	12	227	2	6	850	8660	5	Stk	1080 203005
203	11,3	225,6	2	6	850	8660	6	Stk	1080 203006