



COBISUPERELASTIC



COBISUPERELASTIC Hochflexibler PVC-Saug- und Druckschlauch

für Kommunalfahrzeuge, Bewässerung und in der Landwirtschaft.
Hochflexible und kältebeständige Qualität. Außendecke besonders geschützt
vor Abrieb durch erhöhte Außenspirale.

Temperaturbereich -30°C bis +60°C

Aufbau Kunststoffspiralschlauch, silbergrau, PVC-Buna
Gemisch, innen glatt mit Hart-PVC-Spirale, außen
gewellt

Sicherheit 3:1

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	Vakuum (m WS)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
51	5,4	61,8	5	9	153	1070	50	m	1086 051000
63	6	75	4,5	9	220	1400	50	m	1086 063000
76	6,5	89	4	9	266	1720	50	m	1086 076000
80	6,5	93	4	9	280	1900	50	m	1086 080000
90	7	104	3,5	9	315	2250	50	m	1086 090000
102	8	118	3	9	357	2700	50	m	1086 102000
127	8,5	144	2,5	9	508	3900	30	m	1086 127000
152	9	170	2	9	608	5000	20	m	1086 152000