



COBISPIRALPRESS



COBISPIRALPRESS Hochflexibler PVC-Saug- und Druckschlauch mit außenliegender Spirale

zum Durchleiten von Wasser, Abwasser und Fäkalien. Speziell konstruiert für den Einsatz mit Pumpen. Für Bewässerung, Landwirtschaft, Bau und Industrie. Hochflexible und kältebeständige Qualität. Die außenliegende Spirale ermöglicht ein leichteres Gleiten über den Boden.

Temperaturbereich -10°C bis +60°C

Aufbau Kunststoffschlauch, klar-transparent, mit verstärkter, außenliegender oranger Hart-PVC-Spirale

Einlagen Polyestergerneinlage

Sicherheit 3:1

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	Vakuum (m WS)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
152	5/15	182	5	8	450	5775	20	m	1092 152000
152	5/15	182	5	8	450	5775	2	Stk	1092 152002
152	5/15	182	5	8	450	5775	4	Stk	1092 152004
152	5/15	182	5	8	450	5775	5	Stk	1092 152005
152	5/15	182	5	8	450	5775	6	Stk	1092 152006