

## Ihr Partner für technische Schläuche, Schlauchkupplungen, Armaturen und Fittings

Stand: 20.11.23









## COBIBLACK STAR - Hochflexibler PVC-Saug- und Druckschlauch

Hochflexibler PVC-Saug- und Druckschlauch zum Durchleiten von Wasser, Abwasser und Fäkalien. Geeignet als PVC-Saugschlauch und Verlängerungsschlauch für Gülle. Für Bewässerung, Landwirtschaft, Bau und Industrie. Hochflexible und kältebeständige Qualität.

Temperaturbereich -25°C bis +60°C

Aufbau Kunststoffspiralschlauch, schwarz mit blauen

Streifen, mit Hart-PVC-Spirale, innen glatt, außen

leicht gewellt

Sicherheit 3:1

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	Vakuum (m WS)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	BestNr.
102	6,6	115,2	3,5	8	490	2700	30	m	1098 102000
110	6,9	123,8	3,5	8	550	2950	20	m	1098 110000
127	7,5	142	3	8	650	3650	20	m	1098 127000
152	8,8	169,6	2	8	780	5100	20	m	1098 152000
152	8,8	169,6	2	8	780	5100	4	Stk.	1098 152004
152	8,8	169,6	2	8	780	5100	5	Stk.	1098 152005
152	8,8	169,6	2	8	780	5100	6	Stk.	1098 152006
203	12	227	1,5	8	1160	9600	10	m	1098 203000
203	12	227	1,5	8	1160	9600	6	Stk.	1098 203006