



Trelleborg BERGALAV Dampfschlauch für die Lebensmittelindustrie

geeignet für flüssige Lebensmittel, Wein, Milch, Bier, Wasser, Soda. Beständig gegen Alkohol bis 90%.

| | |
|--------------------------|--|
| Temperaturbereich | -30°C bis +160°C |
| Innenseele | EPDM, lebensmittelbeständig, weiß, glatt |
| Außendecke | EPDM, witterungsbeständig, blau, glatt |
| Einlagen | synthetische Textileinlage |
| Norm | EU-Verordnung 1935/2004, 2023/2006 FDA Richtlinie 21 CFR 177.2600 |
| Sicherheit | 3:1 |

| Innen-Ø (mm) | Wand (mm) | Außen-Ø (mm) | BD (bar) | PD (bar) | Biegeradius (mm) | Gewicht (g/mtr) | Länge (mtr) | Einheit | Best.-Nr. |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------|---------|-------------|
| 10 | 4 | 18 | 10 | 30 | 75 | 250 | 40 | m | 1111 010000 |
| 13 | 4,5 | 22 | 10 | 30 | 95 | 350 | 40 | m | 1111 013000 |
| 16 | 4,5 | 25 | 10 | 30 | 110 | 410 | 40 | m | 1111 016000 |
| 19 | 5 | 29 | 10 | 30 | 135 | 540 | 40 | m | 1111 019000 |
| 25 | 5,5 | 36 | 10 | 30 | 180 | 740 | 40 | m | 1111 025000 |
| 32 | 7 | 46 | 20 | 60 | 260 | 1040 | 40 | m | 1111 032000 |