



Trelleborg CITERDIAL Milch Saug- und Förderschlauch

für Milch-Sammelwagen, Entladeanlagen in Molkereien und ortsfesten Abfülleinrichtungen. Zum Durchleiten von diversen Lebensmitteln wie Wein, Apfelwein, Fruchtsaft, Essig, Alkohol (bis 96%).

Temperaturbereich -30°C bis +80°C, kurzfristig sterilisierbar mit Dampf bis max. +110°C

Innenseele NR, weiß, glatt

Außendecke NR, blau, fein stoffgemustert, nicht abfärbend

Einlagen synthetische Textilgeflechte mit Stahldrahtspirale

Norm EU-Verordnung 1935/2004, 2023/2006, FDA Richtlinie 21 CFR 177.2600., BfR Empfehlung XXI Kat. 2

Sicherheit 3:1

| Innen-Ø (mm) | Wand (mm) | Außen-Ø (mm) | BD (bar) | Vakuum (m WS) | Biegeradius (mm) | Gewicht (g/mtr) | Länge (mtr) | Einheit | Best.-Nr. |
|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|------------------|-----------------|-------------|---------|-------------|
| 25 | 5,5 | 36 | 6 | 9 | 50 | 700 | 40 | m | 1114 025000 |
| 32 | 5,5 | 43 | 6 | 9 | 64 | 820 | 40 | m | 1114 032000 |
| 38 | 5,5 | 49 | 6 | 9 | 76 | 1440 | 40 | m | 1114 038000 |
| 51 | 6 | 63 | 6 | 9 | 102 | 1790 | 40 | m | 1114 051000 |
| 63 | 6 | 75 | 6 | 9 | 126 | 2170 | 40 | m | 1114 063000 |
| 76 | 6,5 | 89 | 6 | 9 | 152 | 3030 | 40 | m | 1114 076000 |