



COBIFOOD STAR SP Milch Förderschlauch

für flüssige, fetthaltige und nichtfetthaltige Nahrungsmittel wie Wein, Bier, Milch, Saft, Alkohol bis 96%. Ausrüstung von Entladestationen, stationären Verarbeitungs- und Abfüllanlagen, Silofahrzeugen und als Milchsammelwagenschlauch.

Temperaturbereich	-30°C bis +80°C, Dampfsterilisation bis +120°C (max. 30 min)
Innenseele	synthetisches Spezialelastomer, weiß, spiegelglatt, geruchs- und geschmacksneutral
Außendecke	synthetisches Spezialelastomer, blau, stoffgemustert, nicht abfärbend
Einlagen	Synthetische Textileinlagen und Stahlspirale
Norm	EU-Verordnung 1935/2004, 2023/2006, FDA Richtlinie 21 CFR 177.2600, BfR Empfehlung Kat. 2 D.M. 21/03/71
Sicherheit	3:1

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	Vakuum (m WS)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
25	5,5	36	10	9	90	700	40	m	1120 025000
32	5,5	43	10	9	122	850	40	m	1120 032000
38	6	50	10	9	135	1150	40	m	1120 038000
40	6	52	10	9	140	1210	40	m	1120 040000
45	6	57	10	9	260	1320	40	m	1120 045000
50	6	62	10	9	175	1460	40	m	1120 050000
65	6,5	78	10	9	230	2000	40	m	1120 065000
70	7	84	10	9	300	2510	40	m	1120 070000
76	7	90	10	9	410	2600	40	m	1120 076000