



COBIFOOD SP

Lebensmittel Saug- und Druckschlauch

zum Durchleiten von Milch, Bier und Wein sowie sonstigen Getränken und Lebensmitteln mit einem pH-Wert >5, beständig gegen tierische und pflanzliche Fette und Öle.

Temperaturbereich -30°C bis +85°C, kurzfristig sterilisierbar mit Dampf bis max. +110°C

Innenseele NBR, hell, glatt, lebensmittelbeständig

Außendecke NBR, blau, stoffgemustert, hochabriebfest, witterungs- und alterungsbeständig

Einlagen Textileinlage, Stahldrahtspirale

Norm FDA-Qualität

Sicherheit 3:1

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	Vakuum (m WS)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
13	5	23	10	9	91	400	40	m	1151 013000
19	5	29	10	9	133	500	40	m	1151 019000
25	5	35	10	9	175	700	40	m	1151 025000
38	6	50	10	9	266	1200	40	m	1151 038000
50	6	62	10	9	350	1700	40	m	1151 050000
76	8	92	10	9	532	3400	20	m	1151 076000
102	8	118	10	9	714	4800	20	m	1151 102000