



COBIDUST SUPERFLEX Industriesaugerschlauch

zum Einsatz in der Staubsaugerindustrie und im Maschinen- und Apparatebau, in der Be- und Entlüftung und der Bautrocknung. Auch geeignet zum Absaugen von Schweißrauch ohne Funkenflug.

Temperaturbereich 0°C bis +85°C

Aufbau 2-Lagen-PVC-Schlauch mit axialer und radialer Fadenverstärkung und PVC-ummantelter Federstahlspirale, innen glatt

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	Vakuum (m WS)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
32	0,6 / 3	38	1,5	2	32	280	15	m	1289 032000
38	0,7 / 3	44	1,4	2	38	340	15	m	1289 038000
41	0,7 / 3	47	1,4	1,8	41	370	15	m	1289 041000
44	0,7 / 3	50	1,3	1,6	44	380	15	m	1289 044000
51	0,7 / 3	57	1,3	1,5	51	460	15	m	1289 051000
63	0,7 / 3	69	1	1,4	62	530	15	m	1289 063000
76	0,7 / 3	82	0,8	1	76	680	10	m	1289 076000