



COBIGRANU PU FLEX

PVC/PU-Saug- und Druckschlauch für mittelschwere Anwendungen

für GFK-, PVC- und PE-Granulate, andere abrasive Medien, Lebensmittel wie Pulver, Mehl, gefrorene Lebensmittel und Getreide. Durch umlaufende Kupferlitze antistatisch, hochabriebfester und sehr beweglicher PVC-Saug- und Förderschlauch mit Polyurethaninnenseele. Beständig gegen eine Vielzahl von chemischen Substanzen. UV-, ozon- und witterungsbeständig. Mikroben- und hydrolysebeständig.

Temperaturbereich -10°C bis +60°C

Innenseele Ether-Basis Polyurethan, transparent, glatt

Außendecke PVC, transparent, mit elfenbeinfarbiger Hart PVC-Spirale und umlaufender PU-ummantelten Kupferlitze, leicht gewellt

Einlagen Kupferlitze

Norm Lebensmittelecht gemäß EU-Verordnung 10/2011 (Klasse A, B, C, D)

| Innen-Ø (mm) | Wand (mm) | Außen-Ø (mm) | BD (bar) | Vakuum (m WS) | Biegeradius (mm) | Gewicht (g/mtr) | Länge (mtr) | Einheit | Best.-Nr. |
|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|------------------|-----------------|-------------|---------|-------------|
| 38 | 3,1 / 3,7 | 45,4 | 5 | 7 | 185 | 520 | 30 | m | 1325 038000 |
| 40 | 3,1 / 3,8 | 47,6 | 5 | 7 | 195 | 550 | 30 | m | 1325 040000 |
| 50 | 3,3 / 4,5 | 59 | 5 | 7 | 235 | 800 | 30 | m | 1325 050000 |
| 60 | 3,4 / 4,6 | 69,2 | 5 | 7 | 275 | 970 | 30 | m | 1325 060000 |
| 76 | 3,9 / 5,2 | 86,4 | 5 | 7 | 340 | 1380 | 30 | m | 1325 076000 |