



COBIPUR R

Mittelschwerer Polyurethan-Absaugschlauch schwerentflammbar nach DIN 4102-B1, antistatisch

für Holzspäne- und Holzstaubabsaugung. Erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG. Nicht mikrobe- und hydrolysebeständig.

Temperaturbereich -40°C bis +90°C, kurzfristig bis +125°C

Aufbau Ester-Basis Polyurethan, transparent, mit
Stahldrahtspirale, innen glatt, außen gewellt

Norm schwerentflammbar nach DIN 4102-B1, UL94-V2

Elektr. Widerstand Wandung permanent antistatisch gemäß ISO 8031
Durchgangs- und Oberflächenwiderstand <10 hoch
9 Ω und gemäß TRGS 727 <2,5*10 hoch 8 Ω

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	Vakuum (m WS)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
60	0,7 / 3,5	67	1	3,1	44	480	10	m	1326 060000
80	0,7 / 3,5	87	0,8	1,6	56	640	10	m	1326 080000
100	0,7 / 3,5	107	0,6	1,3	68	800	10	m	1326 100000
120	0,7 / 3,5	127	0,5	1,1	80	950	10	m	1326 120000
140	0,7 / 3,5	147	0,4	0,9	92	1090	10	m	1326 140000
150	0,7 / 3,5	157	0,4	0,7	98	1400	10	m	1326 150000
160	0,7 / 3,5	167	0,4	0,7	104	1500	10	m	1326 160000
180	0,7 / 3,5	187	0,3	0,6	116	1670	10	m	1326 180000
200	0,7 / 3,5	207	0,3	0,5	128	1860	10	m	1326 200000
250	0,7 / 3,5	257	0,2	0,4	158	2310	10	m	1326 250000
300	0,7 / 3,5	307	0,2	0,3	188	2770	10	m	1326 300000