



COBIORPU ME AS

Polyurethan-Absaugschlauch für mittelschwere Anwendungen

für abriebstarke Granulate, Pulver, Späne und Staub. Speziell für die Kunststoff-, Keramik - und Holzverarbeitungsindustrie. Durch umlaufende Kupferlitze antistatisch, sehr flexibel. Beständig gegen eine Vielzahl von chemischen Substanzen. UV-, ozon- und witterungsbeständig. Nicht mikrobe- und hydrolysebeständig.

Temperaturbereich -40°C bis +80°C

Aufbau Ester-Basis Polyurethan, transparent, innen glatt, außen gewellt, mit eingebetteter dunkelgrauer Hart-PVC-Spirale

Einlagen Kupferlitze

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	Vakuum (m WS)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
40	0,9 / 3,6	47,2	3	140	360	30	m	1343 040000
51	0,9 / 4,5	60	3	175	555	30	m	1343 051000
60	1 / 4,5	69	3	200	660	30	m	1343 060000
65	1 / 4,5	74	3	230	705	30	m	1343 065000
70	1 / 4,5	79	3	250	775	30	m	1343 070000
80	1 / 5	90	2,5	290	920	30	m	1343 080000
102	1 / 5,7	113,4	2,5	400	1310	30	m	1343 102000