

COBIPUR FLAT



COBIPUR FLAT
Polyurethan-Flachschlauch

speziell geeignet für die Gülleverschlauchung zwischen Schleppschlauchverteiler und Behälter. Hochabriebfester und zugfester Flachschlauch. Zum Fördern von abrasiven Medien wie Sand, Steine, Kies, Granulate, Getreide, gute Öl-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit.

Temperaturbereich -50°C bis +75°C

Aufbau Ether Polyurethan, orange, innen und außen glatt

Einlagen Textileinlage

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	PD (bar)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
102	4	110	16	40	1350	100	m	1371 102100
102	4,5	111	16	40	1350	100	m	1372 102100
75	2,8	80,6	20	50	780	100	m	1373 075000
90	3	96	16	40	870	100	m	1373 090000
102	3,5	108	16	40	1350	100	m	1373 102100
114	3,5	121	13	38	1520	300	m	1373 114300
127	3,3	133,6	12	30	1680	100	m	1373 127100
127	3,3	133,6	12	30	1680	200	m	1373 127200
127	3,3	133,6	12	30	1680	300	m	1373 127300
152	3,5	159	15	40	1940	200	m	1373 152200

Andere Größen und Längen auf Anfrage lieferbar!