



COBITANK 10 SL Öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch

zum Be- und Entladen von Tankfahrzeugen und Bahnkesselwagen. Für Mineralölprodukte mit einem max. Aromatenanteil von 50%.

Temperaturbereich -40°C bis +100°C

Innenseele NBR, schwarz, glatt

Außendecke CR/SBR, schwarz, stoffgemustert, abriebfest, öl- und benzinbeständig

Einlagen Textilgewebe, Kupferlitze, Stahldrahtspirale

Sicherheit 3:1

| Innen-Ø (mm) | Wand (mm) | Außen-Ø (mm) | BD (bar) | Vakuum (m WS) | Biegeradius (mm) | Gewicht (g/mtr) | Länge (mtr) | Einheit | Best.-Nr. |
|--------------|-----------|--------------|----------|---------------|------------------|-----------------|-------------|---------|-------------|
| 19 | 5 | 29 | 10 | 8 | 50 | 540 | 40 | m | 1431 019000 |
| 25 | 5 | 35 | 10 | 8 | 65 | 670 | 40 | m | 1431 025000 |
| 30 | 5 | 40 | 10 | 8 | 80 | 800 | 40 | m | 1431 030000 |
| 32 | 5 | 42 | 10 | 8 | 85 | 850 | 40 | m | 1431 032000 |
| 38 | 6 | 50 | 10 | 8 | 95 | 1250 | 40 | m | 1431 038000 |
| 40 | 5,5 | 51 | 10 | 8 | 100 | 1290 | 40 | m | 1431 040000 |
| 42 | 5,5 | 53 | 10 | 8 | 110 | 1340 | 40 | m | 1431 042000 |
| 51 | 6 | 63 | 10 | 8 | 135 | 1670 | 40 | m | 1431 051000 |
| 60 | 6,5 | 73 | 10 | 8 | 165 | 2050 | 40 | m | 1431 060000 |
| 63 | 6,5 | 76 | 10 | 8 | 180 | 2100 | 40 | m | 1431 063000 |
| 76 | 7 | 90 | 10 | 8 | 225 | 2880 | 40 | m | 1431 076000 |
| 80 | 7 | 94 | 10 | 8 | 240 | 3010 | 40 | m | 1431 080000 |