



COBIKASPI PLUS SL

Kassetten-Auslegerschlauch gewellt, sehr flexibel

für alle gängigen Kanalreinigungsfahrzeuge zum Absaugen von Brauchwasser, Abfällen und Rückständen aus dem Kanal. Sehr flexibel auch bei niedrigen Temperaturen und bietet somit optimale Laufeigenschaften innerhalb der Kasette eines Kanalspülfahrzeugs. Elektrisch leitfähig und sehr abriebfest.

Temperaturbereich	-30°C bis +70°C
Innenseele	Synthetische Gummimischung, schwarz, glatt, antistatisch
Außendecke	Synthetische Gummimischung, schwarz, gewellt, stoffgemustert, abriebfest, wetter- und ozonbeständig
Einlagen	Stahlrahtspirale, Textileinlage
Elektr. Widerstand	<10 hoch 6 Ω nach ISO 8031
Sicherheit	3:1

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	Vakuum (m WS)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
110	8	126	3	9	350	2820	30	m	1436 110000
127	8	143	3	9	380	3950	30	m	1436 127000