



Messing-Muffen-Kugelhahn Typ COBI IG/AG

einerseits Innengewinde, andererseits Außengewinde mit vollem Durchgang, für nicht aggressive Medien

Temperaturbereich	-30°C bis +95°C
Gehäuse	Pressmessing matt-verchromt
Kugel	Messing matt-verchromt
Dichtung	Teflon
Griff	Stahl, beschichtet, rot

IG/AG	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	PN (bar)	Gewicht (g)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
1/4"	9,5	47	8,5	85	42	25	130	18/216	3035 006000
3/8"	10	57	8,5	85	42	25	130	18/216	3035 010000
1/2"	14,8	56	10	99	49,5	25	190	12/144	3035 013000
3/4"	19	60	11	99	53	25	260	14/84	3035 019000
1"	24	70,5	13	125	61	25	420	8/48	3035 025000
1 1/4"	30	84,5	14	140	76,3	25	670	8/32	3035 032000
1 1/2"	37	99,5	15,5	140	81,3	25	930	6/24	3035 038000
2"	45	105,5	15,5	165	90,5	25	1380	4/16	3035 050000
2 1/2"	62	148	23	224	117,5	15	2900	4	3035 063000
3"	75	168,5	25	282,5	127,5	15	4170	2	3035 075000
4"	90	196	30	282,5	138	15	5550	2	3035 100000

