



## COBIFLEX PRO

### Tuyau d'eau en PVC de haute qualité, résistant aux pliures et aux torsions

Pour le passage d'eau destinée à l'irrigation, en horticulture, en agriculture ou en industrie du bâtiment.

Plage de température -15°C à +60°C

Revêtement intérieur PVC, noir, lisse

Revêtement extérieur PVC, jaune, lisse

Renforcements Renforcement doublé et tricoté en polyester résistant à la pression

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
12,5	2,25	17	14	27	140	25	m	1010 012025
12,5	2,25	17	14	27	140	50	m	1010 012050
19	2,8	24,6	12	24	260	25	m	1010 019025
19	2,8	24,6	12	24	260	50	m	1010 019050
19	2,8	24,6	12	24	260	100	m	1010 019100
25	3,4	31,8	9	17	410	25	m	1010 025025
25	3,4	31,8	9	17	410	50	m	1010 025050
25	3,4	31,8	9	17	410	100	m	1010 025100
32	4	40	6	12	620	25	m	1010 032025