



## COBIAQUA PU FLAT

### Tuyau plat d'eau potable avec revêtement en PU

Pour l'approvisionnement en eau potable, comme tuyau de transfert d'eau potable ou tuyau d'alimentation d'urgence. Tuyau plat d'eau potable monté avec des raccords LM Storz et des joints adaptés à l'eau potable. Résistant dans la durée et à l'ozone.

**Caractéristiques de tuyau** Couche intérieure et extérieure en polyuréthane thermoplastique, lisse

**Renforcements** Polyester tissé résistant aux déchirures

**Normes** Recommandation KTW catégorie „A“ (directives UBA), DVGW-W270, BS 6920-1:2000 (WRAS)

Diamètre intérieur (mm)	Espacement des taquets (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
52-C	66	17	50	500	5	pièce	1020 052005
52-C	66	17	50	500	10	pièce	1020 052010
52-C	66	17	50	500	15	pièce	1020 052015
52-C	66	17	50	500	20	pièce	1020 052020
52-C	66	17	50	500	25	pièce	1020 052025
75-B	89	17	50	800	20	pièce	1020 075020
75-B	89	17	50	800	50	pièce	1020 075050

D'autres tailles et longueurs sont disponibles sur demande !