



COBIDRUCK LIGHTFLEX

Tuyau d'aspiration et de pression en caoutchouc très flexible à spirale

Pour le passage de l'eau, des eaux usées, des matières fécales et des acides et alcalis peu concentrés. Peut être utilisé dans les secteurs de l'agriculture, de la construction et de l'industrie. Tuyau d'aspiration et de pression très flexible, robuste et résistant aux torsions.

Plage de température -30°C à +85°C

Revêtement intérieur SBR, noir, lisse, résistant aux eaux polluées avec un pH entre 5 et 10

Revêtement extérieur SBR, noir, annelé, motifs textiles, résistant aux intempéries

Renforcements Spirale en fil d'acier, renforcement textile

Sécurité 3:1

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
50	6,5	63	6	9	150	1400	40	m	1029 050000
80	7	94	6	9	240	2310	20	m	1029 080000
100	7	114	6	9	300	3390	20	m	1029 100000
102	7	116	6	9	306	3610	20	m	1029 102000
127	8	143	6	9	445	4960	20	m	1029 127000
152	8	168	6	9	608	6430	20	m	1029 152000
203	10,5	224	6	9	812	11390	20	m	1029 203000