

COBIFLAT M


COBIFLAT M
Tuyau plat en PVC pour utilisation moyennement exigeante

Tuyau plat universel pour les secteurs de la construction, l'industrie et l'agriculture. Parfaitement adapté pour l'irrigation. Utilisable comme tuyau d'entrée et de sortie pour l'eau et d'autres milieux, enroulable à plat.

Plage de température -10°C à +60°C

Caractéristiques de tuyau PVC, intérieur et extérieur lisse, bleu

Renforcements Avec renforcement en fil polyester

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
32	2	36	6	220	100	m	1031 032000
38	1,8	41,6	6	300	100	m	1031 038000
52	1,8	55,6	6	400	100	m	1031 052000
52	1,8	55,6	6	400	50	m	1031 052050
63	1,8	66,6	6	580	100	m	1031 063000
63	1,8	66,6	6	580	50	m	1031 063050
76	1,8	79,6	6	700	100	m	1031 076000
76	1,8	79,6	6	700	50	m	1031 076050
90	1,6	93,2	4	700	100	m	1031 090000
102	1,6	105,2	4	800	100	m	1031 102000
102	1,6	105,2	4	800	25	m	1031 102025
102	1,6	105,2	4	800	50	m	1031 102050
110	1,6	113,2	4	900	100	m	1031 110000
110	1,6	113,2	4	900	50	m	1031 110050
127	1,9	130,8	4	1000	100	m	1031 127000
127	1,9	130,8	4	1000	50	m	1031 127050
152	1,6	155,2	4	1150	100	m	1031 152000
152	1,6	155,2	4	1150	50	m	1031 152050
204	1,7	207,4	4	1900	50	m	1031 204050