



### COBIRAIN - Tuyau plat robuste en nitrile

Parfaitement adapté aux systèmes d'arrosage, pour une utilisation dans les secteurs de l'industrie et de la construction. Résistant à l'huile, à l'essence et aux carburants, ainsi qu'aux acides et aux alcalis dilués. Haute résistance à l'abrasion grâce à des rainures en longueur sur le revêtement extérieur. Tuyau plat universel très résistant aux déchirures. Résistant dans la durée, aux UV et à l'ozone.

**Plage de température** -35°C à +100°C

**Caractéristiques de tuyau** Caoutchouc nitrile, intérieur lisse, extérieur rainuré en longueur

**Renforcements** Avec renforcement en fil polyester

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
25	2,5	30	17	50	180	100	m	1035 025000
52	2,8	57,6	24	50	650	100	m	1035 052000
76	3,5	83	20	50	1050	100	m	1035 076000
90	3,5	97	16	40	1220	100	m	1035 090000
102	3,5	109	16	40	1300	100	m	1035 102000
127	3,5	134	16	40	1700	100	m	1035 127000
152	3,5	159	16	40	2000	100	m	1035 152000

D'autres tailles et longueurs sont disponibles sur demande !