



COBISINTEC 13

Tuyau en synthétique pour la construction et l'industrie

Peut être utilisé comme tuyau de chantier pour l'acheminement de l'eau. Tuyau plat tout temps, imputrescible, résistant à l'abrasion et durable. Entièrement monté avec des raccords Storz en aluminium et de longs embouts.

Plage de température	-20°C à +80°C
Revêtement intérieur	Noir, en caoutchouc
Revêtement extérieur	Chaîne en polyester doublement torsadé sans revêtement, couleur naturelle, avec des bandes de repère vert, rouge, vert

Diamètre intérieur (mm)	Espacement des taquets (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
25-D	31	13	39	180	20	pièce	1040 025020
52-C	66	13	39	380	5	pièce	1040 052005
52-C	66	13	39	380	10	pièce	1040 052010
52-C	66	13	39	380	15	pièce	1040 052015
52-C	66	13	39	380	20	pièce	1040 052020
52-C	66	13	39	380	25	pièce	1040 052025
52-C	66	13	39	380	30	pièce	1040 052030
65	81	13	39	365	20	pièce	1040 065020
75-B	89	13	39	640	10	pièce	1040 075010
75-B	89	13	39	640	15	pièce	1040 075015
75-B	89	13	39	640	20	pièce	1040 075020
75-B	89	13	39	640	25	pièce	1040 075025
75-B	89	13	39	640	30	pièce	1040 075030
102-A	133	13	39	900	20	pièce	1040 102020
102-A	133	13	39	900	25	pièce	1040 102025
102-A	133	13	39	900	30	pièce	1040 102030