



COBISINTEC 10

Tuyau en synthétique pour la construction et l'industrie

Peut être utilisé comme tuyau de chantier pour l'acheminement de l'eau. Tuyau plat tout temps, imputrescible, résistant à l'abrasion et durable. Entièrement monté avec des raccords Storz en aluminium et de longs embouts.

| | |
|----------------------|---|
| Plage de température | -20°C à +80°C |
| Revêtement intérieur | Noir, en caoutchouc |
| Revêtement extérieur | Chaîne en polyester doublement torsadé sans revêtement, couleur naturelle, avec des bandes de repère rouge, rouge |

| Diamètre intérieur (mm) | Espacement des taquets (mm) | Pression de fonctionnement (bar) | Pression d'éclatement (bar) | Poids (g/mtr) | Longueur (mtr) | Unité | N° de commande. |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|-------|-----------------|
| 52-C | 66 | 10 | 30 | 350 | 20 | pièce | 1043 052020 |
| 52-C | 66 | 10 | 30 | 350 | 25 | pièce | 1043 052025 |
| 52-C | 66 | 10 | 30 | 350 | 30 | pièce | 1043 052030 |
| 75-B | 89 | 10 | 30 | 600 | 20 | pièce | 1043 075020 |