



## COBIDRUCK 16 Tuyau d'aspiration et de pression en caoutchouc à spirale

Pour le passage de l'eau, des eaux usées, des matières fécales et des acides et alcalis peu concentrés. Peut être utilisé dans les secteurs de l'agriculture, de la construction et de l'industrie. Tuyau d'aspiration et de pression robuste et résistant aux torsions.

<b>Plage de température</b>	-30°C à +85°C
<b>Revêtement intérieur</b>	SBR, noir, lisse, résistant aux eaux polluées avec un pH entre 5 et 10
<b>Revêtement extérieur</b>	SBR, noir, motifs textiles
<b>Renforcements</b>	Spirale en fil d'acier, renforcement textile
<b>Sécurité</b>	3:1

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
80	7	94	16	9	400	3080	40	m	1055 080000
100	7	114	16	9	500	4220	40	m	1055 100000
127	10	147	16	9	570	6690	40	m	1055 127000
150	10	170	16	9	650	8290	20	m	1055 150000
203	11	225	16	9	800	12300	20	m	1055 203000