



COBILIGHT L1

Tuyau d'aspiration et de pression en PVC pour produits alimentaires

Pour les produits alimentaires comme la bière, le vin, le moût, les jus de fruits, l'eau minérale, les spiritueux jusqu'à 28 % max. d'alcool, le vinaigre, les boissons et denrées alimentaires non grasses, l'eau, les engrais liquides, l'agriculture, l'industrie.

Plage de température -15°C à +60°C

Caractéristiques de tuyau Tuyau en plastique à spirale, jaune transparent, intérieur lisse avec spirale en PVC dur blanc intégrée, extérieur légèrement annelé

Normes Conforme au règlement 10/2011, 2007/19 (classe A, B, C, D1)

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
20	2,9	25,8	8	7	100	280	50	m	1073 020000
25	3,1	31,2	8	7	120	330	50	m	1073 025000
32	3,1	38,2	7	7	160	460	50	m	1073 032000
35	3,6	42,2	7	7	180	500	50	m	1073 035000
38	3,3	44,6	6	7	200	550	50	m	1073 038000
40	3,8	47,6	6	7	200	600	50	m	1073 040000
50	4,1	58,2	6	7	250	810	50	m	1073 050000
60	4,2	68,4	5	7	320	970	50	m	1073 060000
70	4,7	79,4	4	7	400	1200	25	m	1073 070000
80	5,5	91	4	7	480	1560	25	m	1073 080000
100	6	112	4	5	620	2160	25	m	1073 100000
120	6,2	132,4	3	5	700	2800	25	m	1073 120000