



## COBIBLUE STAR

### Tuyau d'aspiration et de pression en PVC très flexible

Variante plus légère pour le passage de l'eau, des eaux usées et des matières fécales. Peut être utilisé comme tuyau d'aspiration en PVC ou tuyau d'extension pour le lisier. Pour les secteurs de l'irrigation, l'agriculture, la construction et l'industrie.

**Plage de température** -25°C à +60°C

**Caractéristiques de tuyau** Tuyau à spirale en plastique, gris à bandes bleues, avec spirale en PVC dur, intérieur lisse, extérieur légèrement annelé

**Sécurité** 3:1

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Pression de fonctionnement (bar)	Vide (m/Ws)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/mtr)	Longueur (mtr)	Unité	N° de commande.
51	4,5	60	3	9	200	850	50	m	1080 051000
76	5,3	86,6	3	8	310	1500	50	m	1080 076000
80	5,6	91,2	3	8	320	1650	50	m	1080 080000
102	6,6	115,2	2	8	410	2200	30	m	1080 102000
110	7,2	124,4	2	7	450	2650	20	m	1080 110000
127	7,5	142	2	7	510	3200	20	m	1080 127000
152	8,6	169,2	2	7	610	4390	20	m	1080 152000
152	8,6	169,2	2	7	610	4390	4	pièce	1080 152004
152	8,6	169,2	2	7	610	4390	5	pièce	1080 152005
152	8,6	169,2	2	7	610	4390	6	pièce	1080 152006
203	12	227	2	6	850	8660	10	m	1080 203000
203	12	227	2	6	850	8660	5	pièce	1080 203005
203	11,3	225,6	2	6	850	8660	6	pièce	1080 203006