



COBIFLEX SUPER

Tuyau d'aspiration et de pression en PVC très flexible

Pour les véhicules de services urbains, l'irrigation et l'agriculture. Matière très flexible et très résistante au froid.

Plage de température -40°C à +50°C

Caractéristiques de tuyau Tuyau à spirale en plastique, gris argent, mélange PVC-Buna, intérieur lisse avec spirale en PVC dur intégrée, extérieur légèrement annelé

Sécurité 3:1

| Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Pression de fonctionnement (bar) | Vide (m/Ws) | Rayon de courbure (mm) | Poids (g/mtr) | Longueur (mtr) | Unité | N° de commande. |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|-------|-----------------|
| 38 | 4,4 | 46,8 | 4,6 | 9 | 145 | 670 | 50 | m | 1084 038000 |
| 51 | 4,8 | 60,6 | 4,3 | 9 | 180 | 975 | 50 | m | 1084 051000 |
| 60 | 5,3 | 70,6 | 4,3 | 9 | 200 | 1250 | 50 | m | 1084 060000 |
| 76 | 6,3 | 88,6 | 3,3 | 9 | 250 | 1700 | 50 | m | 1084 076000 |
| 80 | 6,5 | 93 | 3,3 | 9 | 260 | 1800 | 50 | m | 1084 080000 |
| 90 | 6,8 | 103,6 | 3 | 8 | 305 | 2100 | 50 | m | 1084 090000 |
| 102 | 6,9 | 115,8 | 3 | 8 | 335 | 2600 | 50 | m | 1084 102000 |
| 127 | 7,5 | 142 | 2,6 | 7 | 525 | 3650 | 20 | m | 1084 127000 |
| 152 | 8 | 168 | 2,6 | 7 | 630 | 5100 | 20 | m | 1084 152000 |